

## AWWA C500硬密封明杆闸阀

FIG. 3114

### 产品特性

- 设计标准符合GB/T12232, AWWA C500。
- 阀杆密封可调节。
- 法兰符合标准ASME B16.1 Class125。
- 结构长度符合标准GB/T12221, EN558-1 系列3, ASME B16.10。

### 压力及温度

- 公称压力: 150psi/200psi/250psi
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

### 表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆。

### 材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
阀体座圈	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
闸板	球铁 QT450-10
闸板座圈	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
阀杆	不锈钢 20Cr13
阀杆螺母	青铜 QAI9-4
密封垫	石墨, 不含石棉
填料	石墨, 不含石棉
紧固件	碳钢镀锌
手轮	球铁 QT450-10

### 可选项

- 不锈钢SS304阀杆。
- 不锈钢紧固件: A2-70或A4-70。
- 法兰符合标准GB/T17241.6, EN1092-2 PN16。

### 尺寸(mm)

规格	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"	18"
L	178	191	203	229	254	267	292	330	356	381	406	432
H(完全打开)	405	415	486	632	710	842	1100	1228	1372	1595	1910	2180

  

规格	20"	24"	28"	30"	32"	36"	42"	48"	54"	60"	66"	-
L	457	508	610	610	660	711	915	1180	945	945	945	-
H(完全打开)	2202	2745	2920	3350	3530	3950	4415	5265	5790	6315	6735	-

### 图解

