

沟槽式Y型过滤器

FIG. F0522-175

产品特性

- 阀盖上有排污出口。
- 压力损失较低。
- 沟槽标准符合AWWA C606。
(其他标准可选择)
- 产品通过UL 321/ULC, GOST认证。

压力及温度

- 公称压力: 175psi
- 工作温度: 0°C ~120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

可选项

- 环氧喷漆。

材料

零部件	材料	ASTM 标准
阀体	球铁	A536 Grade 65-45-12
阀盖	球铁	A536 Grade 65-45-12
过滤网	不锈钢	A276 Grade 304
中法兰垫圈	PTFE/石墨	
紧固件	碳钢	A307 Grade B
丝堵	玛钢	A47 Grade 22010

过滤网参数

规格	网孔直径	开孔率
2.5"	3.0/0.12	53.60%
3" ~ 5"	4.3/0.17	55.43%
6" ~ 10"	6.0/0.24	63.00%
12"	6.3/0.25	40.70%

尺寸 (mm / Inch)

规格	2.5	3	4	5	6	8	10	12
L	285/11.25	318/12.50	375/14.75	448/17.63	502/19.75	640/25.20	710/28.00	780/30.71
B	215/8.50	220/8.65	254/10.00	330/13.00	370/14.50	470/18.50	545/21.50	610/24.00
丝堵	1"	1"	1"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"

图解

